

## Armoires télécom

| Name                                                                                | Hauteur<br>U | IP | Hauteur,<br>mm | largeur,<br>mm | profondeu,<br>mm | Type de<br>porte |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Armoires télécom murales                                                            |              |    |                |                |                  |                  |
|    | 6U           | 21 | 345            | 600            | 450              | Metal<br>Perforé |
|                                                                                     |              |    |                |                |                  | verre            |
|    | 6U           | 21 | 345            | 600            | 600              | Metal<br>Perforé |
|                                                                                     |              |    |                |                |                  | verre            |
|   | 9U           | 21 | 480            | 600            | 450              | Metal<br>Perforé |
|                                                                                     |              |    |                |                |                  | verre            |
|  | 9U           | 21 | 480            | 600            | 600              | Metal<br>Perforé |
|                                                                                     |              |    |                |                |                  | verre            |

## Armoires télécom

| Nom                                                                                | Hauteur,<br>U     | IP  | Hauteur mm | largeur mm | Profondeur,<br>mm | Type de<br>porte        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------|------------|-------------------|-------------------------|
| Armoires télécom murales                                                           |                   |     |            |            |                   |                         |
|    | SN-12U-06-04-DP-1 | 12U | 21         | 615        | 600               | Metal<br>Perforé        |
|                                                                                    | SN-12U-06-04-DC-1 |     |            |            |                   | 450<br>Verre            |
|    | SN-12U-06-06-DP-1 |     |            |            |                   | 600<br>Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | SN-12U-06-06-DC-1 |     |            |            |                   | verre                   |
|   | SN-15U-06-04-DP-1 |     |            |            |                   | 450<br>Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | SN-15U-06-04-DC-1 |     |            |            |                   | Verre                   |
|  | SN-15U-06-06-DP-1 |     |            |            |                   | 600<br>Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | SN-15U-06-06-DC-1 |     |            |            |                   | verre                   |

## Armoires télécom

| Nom                                                                                | Hauteur,<br>U       | IP  | Hauteur,<br>mm | largeur, mm | Profondeur,<br>mm | Type de<br>porte |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------------|-------------|-------------------|------------------|
| Armoires de télécommunication au sol                                               |                     |     |                |             |                   |                  |
|   | S-18U-06-06-DP-PG-1 | 18U | 21             | 880         | 600               | Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | S-18U-06-06-DC-PG-1 |     |                |             |                   | verre            |
|                                                                                    | S-18U-06-08-DP-PG-1 |     |                |             | 800               | Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | S-18U-06-08-DC-PG-1 |     |                |             |                   | verre            |
|                                                                                    | S-18U-06-10-DC-PG-1 |     |                |             |                   | verre            |
|  | S-24U-06-06-DP-PG-1 | 24U | 21             | 1200        | 600               | Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | S-24U-06-06-DC-PG-1 |     |                |             |                   | verre            |
|                                                                                    | S-24U-06-08-DP-PG-1 |     |                |             | 800               | Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | S-24U-06-08-DC-PG-1 |     |                |             |                   | Verre            |
|                                                                                    | S-24U-06-10-DC-PG-1 |     |                |             | 1000              | Verre            |
|                                                                                    | S-24U-08-08-DC-PG-1 |     |                | 800         | 800               | Verre            |

## Armoires télécom

| Nom                                                                                | Hauteur,<br>U       | IP  | Hauteur,<br>mm | Largeur,<br>mm | Profondeur,<br>mm | Type de<br>porte |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Armoires de télécommunication au sol                                               |                     |     |                |                |                   |                  |                  |                  |
|   | S-33U-06-06-DP-PG-1 | 33U | 21             | 1600           | 600               | Metal<br>Perforé |                  |                  |
|                                                                                    | S-33U-06-06-DC-PG-1 |     |                |                |                   | Verre            |                  |                  |
|                                                                                    | S-33U-06-08-DP-PG-1 |     |                |                |                   | 800              | Metal<br>Perforé |                  |
|                                                                                    | S-33U-06-08-DC-PG-1 |     |                |                |                   |                  | Verre            |                  |
|  | S-33U-06-10-DP-PG-1 |     |                |                | 800               | 800              | 1000             | Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | S-33U-06-10-DC-PG-1 |     |                |                |                   |                  |                  | Verre            |
|                                                                                    | S-33U-08-08-DC-PG-1 |     |                |                |                   |                  | 800              | 800              |

## Armoires télécom



| Nom                                                                                |                     | Hauteur,<br>U | IP | Hauteur,<br>mm | Largeur,<br>mm | profondeur,<br>mm | Type de<br>porte |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Armoires de télécommunication au sol                                               |                     |               |    |                |                |                   |                  |
|   | S-42U-06-06-DP-PG-1 | 42U           | 21 | 2000           | 600            | 600               | Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | S-42U-06-06-DC-PG-1 |               |    |                |                |                   | verre            |
|                                                                                    | S-42U-06-08-DP-PG-1 |               |    |                |                | 800               | Metal<br>Perforé |
| S-42U-06-08-DC-PG-1                                                                | Verre               |               |    |                |                |                   |                  |
|  | S-42U-06-10-DC-PG-1 |               |    |                | 1000           | Vere              |                  |
|                                                                                    | S-42U-08-08-DP-PG-1 |               |    |                | 800            | 800               | Metal<br>Perforé |
|                                                                                    | S-42U-08-10-DP-DP-1 |               |    |                |                | 1000              | Metal<br>Perforé |

## Supports et accessoires de télécommunications

| Nom                                                                                 | Hauteur, U             | IP                                                                 | Hauteur, mm | Largeur, mm | Profondeur, mm | Type de porte |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---|
| Support de cadre de télécom                                                         |                        |                                                                    |             |             |                |               |   |
|    | Cadre ST-24U-06-10     | 24U                                                                | -           | 1200        | 580            | 600-1000      | - |
|                                                                                     | Cadre CST-33U-06-10    | 33U                                                                | -           | 1600        | 580            | 600-1000      | - |
|                                                                                     | Cadre ST-42U-06-10     | 42U                                                                | -           | 2000        | 580            | 600-1000      | - |
| Blocs de ventilation pour les armoires                                              |                        |                                                                    |             |             |                |               |   |
|    | Bloc ventilateur BV-2T | 2 Ventilateurs avec contrôle de température, pour armoires série S |             |             |                |               |   |
|    | Bloc ventilateur BV-4  | 4 ventilateurs, pour armoires série S                              |             |             |                |               |   |
|    | Bloc ventilateur BV-4T | 4 Ventilateurs avec contrôle de température, pour armoires série S |             |             |                |               |   |
|                                                                                     | Bloc ventilateur BV-6T | 6 Ventilateurs avec contrôle de température, pour armoires série S |             |             |                |               |   |
|  | Bloc ventilateur RN    | 1 Ventilateur, pour armoires série SN                              |             |             |                |               |   |
|  | Fan Block RNT          | 1 Ventilateurs avec contrôle de température, pour armoires série S |             |             |                |               |   |

## Accessoires pour armoires télécom

| Nom                              | Description                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Organisateurs de câbles</b>   |                                                            |
| Organisateur vertical OV-75-24U  | Verticale, Hauteur 24U, Largeur 75 mm                      |
| Vertical organizer OV-150-24U    | Verticale, Hauteur 24U, largeur 150 mm                     |
| Organisateur de câble K-856      | Verticale, Hauteur 1U, 5 anneaux                           |
| Organisateur de plateau OL 44.35 | Verticale, Hauteur 1U, organisateur fermé                  |
| Organisateur Pince OS 40.40.20   | Pince pour rack, taille 40x40 mm                           |
| Organisateur Pince OS 80.80.20   | Pince pour rack, taille 80x80 mm                           |
| <b>Rail de serveur</b>           |                                                            |
| Rail de serveur NS-400           | Profondeur 400 mm (for cabinet 600 mm)                     |
| Rail de serveur HS-600           | Profondeur 600 mm (for cabinet 800 mm, for rack 600 mm)    |
| Rail de serveur HS-800           | Profondeur 800 mm (for cabinet 1000 mm, for rack 800 mm)   |
| Rail de serveur HS-1000          | Profondeur 1000 mm (for cabinet 1200 mm, for rack 1000 mm) |

| Nom                                                                                | Description                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telecom shelves                                                                    |                                                                                          |
|    | Étagère 4TKL-400 4 points d'attache, charge maximale 50 kg, Profondeur 400 mm            |
|                                                                                    | Étagère 4TKL-600 4 points d'attache, charge maximale 50 kg, Profondeur 600 mm            |
|                                                                                    | Étagère 4TKL-800 4 points d'attache, charge maximale 50 kg, Profondeur 800 mm            |
|                                                                                    | Étagère 4TKL-1000 4 points d'attache, charge maximale 50 kg, Profondeur 1000 mm          |
|    | Étagère 4TKU-400 4 points d'attache, charge maximale 150 kg, Profondeur 400 mm           |
|                                                                                    | Étagère 4TKU-600 4 points d'attache, charge maximale 150 kg, Profondeur 600 mm           |
|                                                                                    | Étagère 4TKU-800 4 points d'attache, charge maximale 150 kg, Profondeur 800 mm           |
|                                                                                    | Étagère 4TKU-1000 4 points d'attache, charge maximale 150 kg, Profondeur 1000 mm         |
|  | Glissière d'étagère PV-450 Profondeur 450 mm (pour armoires avec profondeur 600-1000 mm) |
|  | Console étagère 1U 19"-250 Hauteur 1U, Profondeur 250 mm                                 |
|                                                                                    | Console étagère 1U 19"-280 Hauteur 1U, Profondeur 280 mm                                 |
|                                                                                    | Console étagère 2U 19"-350 Hauteur 2U, Profondeur 350 mm                                 |

## Boîtes anti-vandalisme

| Nom                                                                                                           | Capacité, U | Largeur mm | Hauteur mm | Profondeur mm | Type de porte           | Type de verrouillage   | Presse-étoupes                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Coffres anti-vandalisme pour télévision par câble, série BK. Couleur gris RAL7035</b>                      |             |            |            |               |                         |                        |                                    |
|  BK-165-1/0,8mm K-3711       | -           | 165        | 250        | 70            | porte coulissante       | Visser                 | 2 trous. Ø32 mm<br>16 trous. Ø8 mm |
|  BK-200-1/0,8mm K-3715       | -           | 200        | 250        | 100           | porte coulissante       | Visser                 | 2 trous Ø40 mm<br>2 trous Ø22 mm   |
| <b>Coffrets anti-vandalisme, série BK. Couleur gris RAL7035</b>                                               |             |            |            |               |                         |                        |                                    |
|  BK-330-1 avec barre K-3714  | -           | 330        | 250        | 150           | porte coulissante       | Visser                 | 4 trous Ø 22 mm                    |
|  BK-400-1 avec barre K-3713 | -           | 400        | 300        | 150           | porte coulissante       | Visser                 | 6 trous Ø 18 mm                    |
|  BK-400-z-1 K-3712         | -           | 400        | 300        | 150           | porte coulissante       | Serrure a gorge<br>ler | 6 trous Ø 18 mm                    |
|  BK-400-z-2 K-3306         | -           | 400        | 300        | 150           | avec charnières cachées | Serrure a gorge        | 6 trous Ø 18 mm                    |

## Accessoires pour armoires télécom

| Nom                                                                                 | Description                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessoires                                                                         |                                                                                                           |
|    | <b>Prise 19" 1U</b> Hauteur 1U                                                                            |
|    | <b>Pieds ajustables M12</b> Pied réglable pour armoires au sol et étagères                                |
|    | <b>Boite à lumière 19" K-11718</b> Caisson lumineux intérieur d'armoire                                   |
|    | <b>Filtre de puissance 1,5U 6p</b> Hauteur 1.5U, 6 prises                                                 |
|    | <b>Barre omnibus 19" (482-25-5)</b> Hauteur 25 mm, épaisseur 5 mm, nombre de bornes de terre – 12 pièces. |
|   | <b>Presse-étoupe brosse SN (200*50)</b> Pour installation dans un trou 200x50 mm                          |
|  | <b>Presse-étoupe brosse Sv5.0 (400*50)</b> Pour installation dans un trou 400x50 mm                       |
|  | <b>ERP 3U 19"</b> Tableau de distribution électrique, Hauteur 3U, Rail DIN                                |
|  | <b>Outils de montage REC-FPFP</b> Kit quincaillerie : vis + écrou + rondelle                              |

## Boîtes anti-vandalisme

| Nom                                                                                                      | Capacité,<br>U | Largeur<br>mm | Hauteur<br>mm | Profondeur<br>mm | Type de<br>porte     | Type de<br>verrouillage | Presse-<br>étoupes              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Coffrets anti-vandalisme, série BK. Couleur gris RAL7035                                                 |                |               |               |                  |                      |                         |                                 |
|  BK-520-z-1-7U K-4561    | 7U             | 520           | 320           | 400              | porte<br>coulissante | Serrure a<br>gorge      | 4 trous Ø 22<br>mm              |
|  BK-550-z-1-2U K-4549   | 2U             | 550           | 500           | 150              | porte<br>coulissante | Serrure a<br>gorge      | 8 trous Ø 22<br>mm              |
|  BK-550-z-1-3U K-4560   | 3U             | 550           | 500           | 220              | porte<br>coulissante | Serrure a<br>gorge      | 8 trous Ø 22<br>mm              |
|  BK-550-z-1-4U K-4550   | 4U             | 550           | 500           | 250              | porte<br>coulissante | Serrure a<br>gorge      | 8 Serrure a<br>gorge<br>Ø 22 mm |
|  BK-550-z-2-2U K-4551  | 2U             | 550           | 500           | 150              | porte<br>coulissante | Serrure a<br>gorge      | 8 Serrure a<br>gorge<br>Ø 22 mm |
|  BK-550-z-2-4U K-4552 | 4U             | 550           | 500           | 250              | porte<br>coulissante | Serrure a<br>gorge      | 8 Serrure a<br>gorge<br>Ø 22 mm |

## Coffrets et armoires anti-vandalisme

| Nom                                                                                  |                                | Capacite, U | largeur mm | Hauteur mm | Profondeur mm | Type de porte           | Type de verrouillage         | Presse-étoupes                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Coffrets anti-vandalisme à protection renforcée, série FORPOST. Couleur gris RAL7035 |                                |             |            |            |               |                         |                              |                                         |
|     | FORPOST BKM-600-7U K-4547      | 7U          | 600        | 380        | 450           | avec charnières cachées | Serrure a gorge              | 10 Trous ø 22 mm                        |
|                                                                                      | FORPOST BKM-600-9U K-4568      | 9U          | 600        | 470        | 450           | avec charnières cachées | Serrure a gorge              | 10 trous ø 22 mm                        |
|     | FORPOST BKM-600-9U-600 K-4548  | 9U          | 600        | 470        | 600           | avec charnières cachées | Serrure a gorge              | 10 trous ø 22 mm                        |
|                                                                                      | FORPOST BKM-600-12U K-4544     | 12U         | 600        | 600        | 450           | avec charnières cachées | Serrure a gorge              | 10 trous ø 22 mm                        |
|    | FORPOST BKM-600-12U-600 K-4543 | 12U         | 600        | 600        | 600           | avec charnières cachées | Serrure a gorge              | 10 trous ø 22 mm                        |
|                                                                                      | FORPOST BKM-600-24U K-4545     | 24U         | 600        | 1200       | 600           | avec charnières cachées | Serrure a gorge 3 dimensions | 2 glandes universelles (Presse-étoupes) |
|   | FORPOST BKM-600-42U K-4546     | 42U         | 600        | 200        | 600           | avec charnières cachées | Serrure a gorge 3 dimensions | 2 glandes universelles (Presse-étoupes) |

## Panneaux de fibre et boîtes

| Nom                                                                                | Description                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panneaux de fibre<br>et boîtes                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>ORP 24 1U</b> Hauteur 1U. Pliant. Équipement : KDzS 24 pièces, Slice cassette 1 pièce, nylon. Pince de serrage 6 pièces, pinces de serrage 2 pièces.                                            |
|    | <b>ORP 24 1U (vide)</b> Hauteur 1U. Pliant. Vide (sans équipement)                                                                                                                                 |
|    | <b>ORP 48 2U</b> Hauteur 2U. Pliant. Équipement : KDzS 48 pièces, Slice cassette 2 pièces, nylon. pince de serrage 12 pièces, pinces de serrage 4 pièces, support d'élément de puissance 2 pièces. |
|   | <b>ORP 48 2U (vide)</b> Hauteur 2U. Pliant. Vide (sans équipement)                                                                                                                                 |
|  | <b>ORP P</b> Hauteur 1U. Rotatif. Équipement : KDzS 24 pièces, Slice cassette 1 pièce, nylon. pince de serrage 6 pièces, pinces de serrage 2 pièces, support d'élément de puissance 2 pièces.      |
|  | <b>ORP P 2U</b> Hauteur 1U. Pliant. Équipement : KDzS 48 pièces, Slice cassette 1 pièce, nylon. pince de serrage 6 pièces, pinces de serrage 2 pièces.                                             |

## Panneaux de fibre et boîtes

| Nom                                                                                                               | Description                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panneaux de fibre<br>et boîtes                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|  <b>ORP B 3U</b>                 | Hauteur 3U. Rotatif. Équipement : KDzS 72 pièces, Slice cassette 3 pièces, nylon, pince de serrage 18 pièces, pinces de tension 6 pièces, support d'élément de puissance 2 pc. |
|  <b>ORP B 4U</b>                 | Hauteur 4U. Rotatif. Équipement : KDzS 96 pièces, Slice cassette 4 pièces, nylon, pince de serrage 24 pièces, pinces de tension 8 pièces, support d'élément de puissance 2 pc. |
|  <b>Panneau avant SC-08</b>      |                                                                                                                                                                                |
|  <b>Panneau avant FC-08</b>     |                                                                                                                                                                                |
|  <b>Prise de panneau avant</b> |                                                                                                                                                                                |

## Cordons de raccordement (fibre)

| Nom                                                                                 |                                                       | Description                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiber patchcords                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Cordons de raccordement 1m<br/>SC/UPC - SC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>1 mètre de longueur |
|    | <b>Cordons de raccordement 3m<br/>SC/UPC - SC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>3 mètre de longueur |
|    | <b>Cordons de raccordement 1m<br/>LC/UPC - LC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>1 mètre de longueur |
|   | <b>Cordons de raccordement 3m<br/>LC/UPC - LC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>3 mètre de longueur |
|  | <b>Cordons de raccordement 1m<br/>FC/UPC - FC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>1 mètre de longueur |
|  | <b>Cordons de raccordement 3m<br/>FC/UPC - FC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>1 mètre de longueur |
|  | <b>Cordons de raccordement 1m<br/>SC/UPC - LC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>1 mètre de longueur |
|  | <b>Cordons de raccordement 3m<br/>SC/UPC - LC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>3 mètre de longueur |

## Cordons de raccordement (fibre)

| Nom                                                                                 |                                                                | Description                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiber patchcords                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Cordons de raccordement 1m<br/>SC/UPC - FC/UPC</b>          | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>1 mètre de longueur  |
|    | <b>Cordons de raccordement 3m<br/>SC/UPC - FC/UPC</b>          | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>3 mètres de longueur |
|  | <b>Cordons de raccordement 1m<br/>SC/APC - SC/UPC</b>          | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>1 mètre de longueur  |
|  | <b>Cordons de raccordement 3m<br/>SC/APC - SC/UPC</b>          | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>3 mètres de longueur |
|  | <b>Cordons de raccordement 1m<br/>SC/APC - SC/APC</b>          | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>1 mètre de longueur  |
|  | <b>Cordons de raccordement 3m<br/>SC/APC - SC/APC</b>          | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>3 mètres de longueur |
|  | <b>Cordons de raccordement (duplex)<br/>1m LC/UPC - LC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>1 mètre de longueur  |
|  | <b>Cordons de raccordement (duplex)<br/>3m LC/UPC - LC/UPC</b> | Perte de retour - $\leq -50/\leq -50$ dB, pertes d'insertion - $\leq 0,20$ dB, plage de température de fonctionnement - $-40 \dots +75^{\circ}\text{S}$ ,<br>3 mètres de longueur |

## Cordons de raccordement (fibre)

**Nom**

**Description**

### Cordons de raccordement extérieurs en fibre OTsPs avec une force de traction de 1,0 kN

**Cordons de raccordement 25 m SC - SC  
OTsPs-1A1(1x1)-1,0**

25 m

**Cordons de raccordement 50 m SC - SC  
OTsPs-1A1(1x1)-1,0**

50 m

**Cordons de raccordement 75 m SC - SC  
OTsPs-1A1(1x1)-1,0**

75 m

**Cordons de raccordement 100 m SC - SC  
OTsPs-1A1(1x1)-1,0**

100 m

**Cordons de raccordement 125 m SC - SC  
OTsPs-1A1(1x1)-1,0**

125 m

**Cordons de raccordement 150 m SC - SC  
OTsPs-1A1(1x1)-1,0**

150 m

**Cordons de raccordement 175 m SC - SC  
OTsPs-1A1(1x1)-1,0**

175 m

**Cordons de raccordement 200 m SC - SC  
OTsPs-1A1(1x1)-1,0**

200 m



## Nattes de fibres

**Nom**

**Description**

### Fiber pigtails



**Natte FC/UPC**

natte FC/UPC Perte de retour -  $\leq -50\text{dB}$ , pertes d'insertions - 0,20dB,  
plage de température de fonctionnement -  $-40 \dots +75^\circ\text{S}$ , longueur 1,5 mètre



**Natte LC/UPC**

natte LC/UPC Perte de retour -  $\leq -50\text{dB}$ , pertes d'insertions - 0,20dB,  
plage de température de fonctionnement -  $-40 \dots +75^\circ\text{S}$ , longueur 1,5 mètre



**Natte SC/UPC**

natte SC/UPC Perte de retour -  $\leq -60\text{dB}$ , pertes d'insertions - 0,20dB,  
plage de température de fonctionnement -  $-40 \dots +75^\circ\text{S}$ , longueur 1,5 mètre



**Natte SC/APC**

natte SC/APC Perte de retour -  $\leq -50\text{dB}$ , pertes d'insertions - 0,20dB,  
plage de température de fonctionnement -  $-40 \dots +75^\circ\text{S}$ , longueur 1,5 mètre